



耦合罐

1. 解决系统大导致局部温度过低的问题；
2. 有效改善因局部管路选择不合理导致温度低问题；
3. 解决壁挂炉供多层问题；
4. 解决地暖、散热器混装流量和温度不一致问题。

不锈钢自动分水器

- 高机械强度
- 超轻重量
- 高防腐性能
- 高流量等级
- 低购置成本

温控面板

- 应用于地暖温度调节
- 高品质设计应用广
- 操作界面直观便捷
- 安装简易

黄铜自动分水器

- 耐久高刚度
- 性能稳固
- 水力更平衡
- 防止堵塞
- 双重密封防漏

钢制板式散热器

- 时尚高效耐用的钢制板式散热器
- 圆滑光滑的盖板侧板，细致的表面处理
- 多个款式可选，满足不同场所需求
- 标准33.3mm倾斜式水道，节能同时保证散热效果
- 弯折翅片设计最大程度增加换热面积
- 四个 DIN G1/2内螺纹接口
- 全套的五金配件包
- 德式壁挂架，提供灵活的安装方式
- 坚固外包装保护产品免受长途运输及安装搬运过程的损伤风险

| | |
|------|--------------|
| 额定功率 | 13 kW |
| 工作压力 | 10 MPa |
| 额定流量 | 110 L/h |
| 连接管径 | 10 mm |
| 重量 | 9016 kg |
| 材料标准 | DIN EN 12828 |

秒热水魔方

- 威能专利技术，创新设计
- 一键开启全屋热水循环，消灭冷水段，热水不等待
- 无需预埋回水管，安装简单，不用另外布管
- 可搭配燃气热水器或壁挂炉使用，实现秒热用水
- 配备洗漱功能，独立满足卫浴台盆的生活热水需求
- 标配射频遥控器+智能APP控制



★ 安全 Safety

内层采用先进的抗菌母料，保证材料安全
Inner layer adopts advanced antibacterial masterbatch, ensure the safety of the material.

★ 耐压 Pressure

超强耐压，保证管子不破裂，不渗漏
Super pressure to ensure that the pipe is not broken, no leakage.

★ 稳定 Stable Performance

超强的机械性能，更耐高温和低温
Strong mechanical properties, more resistant to high temperature and low temperature.